

CM4 - CM5 - CM7

COMPRESSEURS SEMI-MOBILES *SEMIMOBILE AIR COMPRESSORS*

essence ou électrique / petrol or electric



Leur qualité vient de leur simplicité
Quality born from simplicity



B.P. 23 - 69380 LOZANNE - France
Tél : ++33(0)4.78.43.62.62 - Fax : ++33(0)4.78.43.69.28
E-mail : acf@acf-france.com - <http://www.acf-france.com>



www.locmat42.fr

04.77.96.09.02

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

	CM 4	CM 4 KL	CM 5	CM 7 KL
REFERENCE / REFERENCE	N 074	N 004	N 006	N 013
ENERGIE / ENEGY	électrique/ <i>electric</i>	essence/ <i>petrol</i>	électrique/ <i>electric</i>	essence/ <i>petrol</i>
COMPRESSEUR / COMPRESSOR				
Nombre de cylindres / <i>Number of cylinders</i>	2	2	2	2
Débit engendré l/mn / <i>Nominal output (CFM)</i> ..	570 / 20	750 / 26	550 / 19	1000 / 35
Débit réel l/mn / <i>Free air delivery (CFM)</i>	350 / 13	500 / 18	420 / 15	800 / 28
Graissage / <i>Oiling</i>	barbotage/ <i>paddles</i>	barbotage/ <i>paddles</i>	barbotage/ <i>paddles</i>	barbotage/ <i>paddles</i>
Pression en bar / <i>Pressure in PSI</i>	7/100	7/100	7/100	7/100
MOTEUR / MOTOR				
Marque / <i>Brand</i>	LS	KOHLER	-	KOLHER
Type / <i>Type</i>	Monophasé/ <i>Single phase</i>	CH 270	-	CH 395
Puissance en CV / <i>Developed power in HP</i>	3	5.5	11	11
Vitesse de rotation tr/mn / <i>Rotation speed tpm</i>		3 600		3550
Démarrage / <i>Start</i>		Lanceur / <i>pull rope</i>		Lanceur / <i>pull rope</i>
ACCOUPLLEMENT / COUPLING	Courroie / <i>direct</i>	Courroie / <i>direct</i>	Courroie / <i>direct</i>	Courroie / <i>direct</i>
GROUPE / COMPRESSOR SET				
Hauteur en mm / <i>Height in mm</i>	843	865	865	940
Largeur en mm / <i>Width in mm</i>	563	667	670	740
Longueur en mm / <i>Lenght in mm</i>	821	910	950	1020
Capacité réservoir d'air (litres) / <i>Air tank capacity</i>	9	9	11	11
Poids en kg / <i>Weight (kg)</i>	82	107	87	151

UTILISATIONS / USES

	CM 4	CM 4 KL CM 5	CM7
Enduivit 3		•	•
Enduivit 4		•	•
Sableuse D 50 / <i>Sandblast unit D 50</i>	•	•	•
Sableuse BPSP 50 / <i>Sandblast unit DBPSP 50</i>		•	•
Sableuse à pression 7 bars avec buse Ø 3mm <i>Sandblast machines at 100 PSI with nozzle Ø 3mm</i>		•	•
Piqueur 3 kg / <i>Pick hammer 3 kg</i>		•	•
Piqueur 5 kg / <i>Pick hammer 5 kg</i>		•	•
Piqueur 6 kg / <i>Pick hammer 6 kg</i>			•
Piqueur 8 kg / <i>Pick hammer 8 kg</i>			•
Aiguille vibrante Ø 40 / <i>Air pocker Ø 40</i>	•	•	•
Aiguille vibrante Ø 50 / <i>Air pocker Ø 50</i>			•
Perforateur 5 kg / <i>Hand drill 5kg</i>			•
Pistolet à peinture / <i>Paint gun</i>	•	•	•
Pompe à peinture / <i>Paint pump</i>			•
Agrafeuse / <i>Pneumatic stapler</i>	•	•	•
Pistolet de gonflage / <i>Air inflator</i>	•	•	•



Modèles et caractéristiques donnés à titre indicatif - Peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur