

MA 415 VERSION COUVREUR

Utilisation

Monte-matériaux de chantier, polyvalent pour tous les métiers du bâtiment. Charge utile 150 kg.

Plus-produit

- Equipé d'une caisse à matériaux, il s'adapte particulièrement aux travaux de charpente, couverture et zinguerie.
- Monte-matériaux de chantier à échelles emboîtables en profils aluminium uniques.
- Robustesse des échelles en alliage spécial.
- Montage aisé du treuil et des accessoires par une seule personne.
- Hauteur de travail maximale : 15,5 m.
- Possibilité d'utilisation à l'oblique ou à la verticale.
- Echelles rallonges en profil aluminium : 0,5 - 1 et 2 m.
- Genouillère aluminium réglable de 20 à 45°.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.



Profil d'échelle
MAXIAL Aluminium

Caractéristiques techniques

MA 415 VERSION COUVREUR 10,50 m

Puissance	0,85 kw.	Sécurité	Commande en basse tension 24 V. Sécurité parachute en cas de rupture du câble. Treuil entièrement capoté, équipé d'une sécurité anti-mou de câble (arrêt automatique). Sonde thermique de protection contre les surchauffes moteur. Conforme aux normes et directives en vigueur (Certificat de conformité CE).
Treuil	Treuil électrique monophasé 220 V - 50 Hz.		
Levage	Vitesse de levage : 20 m/min. Câble de levage longueur 33 m TB, Ø 5 mm.		
Commande	Télécommande 24 V détachable, rallonges de 5/15/25 m disponibles. Fin de course bas par sécurité anti-mou de câble intégré au treuil. Fin de course haut 24 V installé sur l'échelle, câble longueur 15 m.		
		Etayages fournis	1 tréteau avec crampons.
		Dim. palette	2200 x 800 x 2500 mm.
		Codes	Code : 312313601 EAN : 315503123136 1