

TTK-S – le standard des déshumidificateurs professionnels modernes portables pour les environnements rudes.




Robuste carter métallique, puissant compresseur à piston rotatif, construction facile à entretenir, débit d'air élevé et une large plage de température d'utilisation :

En atelier, sur le chantier, en entrepôt ou au laboratoire, les déshumidificateurs d'air professionnels de la série TTK-S sont la solution de séchage idéale pour de nombreuses applications, même dans des conditions difficiles.



TTK 355 S
1.120.000.163

Données techniques		TTK 355 S			
Article n°		57	1.120.000.163		
Capacité de déshumidification / 24 h [litres]	à 30 °C / 80 % h. r.	28	40	55	125
	max.	32	50	70	150
Débit d'air [m³/h]		300	300	1 500	1 500
Conditions adm.	Température [°C]	de 5 à 32	de 5 à 32	de 5 à 32	de 5 à 32
	Humidité [% h. r.]	de 32 à 100	de 32 à 100	de 32 à 100	de 32 à 100
Tension d'alimentation [V/Hz]		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance absorbée max. [kW]		0,56	0,75	1,07	1,8
Réservoir d'eau [litres]		6 ¹⁾	6 ¹⁾	6 ¹⁾	—
Niveau sonore [dB (A)]		52	52	54	56
Longueur [mm]		375	445	450	485
Largeur [mm]		375	500	510	605
Hauteur [mm]		603	645	720	810
Poids [kg]		25	35	38	54
					
Équipement et fonctions		TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S
Dégivrage automatique à gaz chaud		■	■	■	■
Déshumidification automatique	hygrostat analogique réglable	■	■	■	■
	hygrostat électronique avec affichage numérique	—	—	—	EH ²⁾
Voyant niveau de remplissage pour le réservoir d'eau plein		■	■	■	—
Protection anti-débordement avec arrêt automatique		■	■	■	—
Filtre à air lavable		■	■	■	■
Compteur d'heures de fonctionnement		■	■	■	■
Compteur double heures de fonctionnement et kilowattheures		□	□	□	□
Étrier de garde du panneau de commande		■	■	■	■
Poignées Ergo Trotec avec clip adhérence intérieur		■	■	■	■
Pneus pleins en caoutchouc ne marquant pas		■	■	■	■
Roulettes directionnelles à frein		■	—	—	—
Exécution trolley		—	■	■	■
Poignée de transport réglable en hauteur		—	■	■	■
Capacité d'empilage multiple		■	■	■	■
Raccord pour évacuation externe des condensats		■	■	■	■
Accessoires (consommables)		TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S
Filtre à air (Article n°)		7.160.000.006	7.160.000.007	7.160.000.008	7.160.000.009
Accessoires disponibles		TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S
Pompe à condensats avec désactivation automatique, hauteur de relevage de 4 m max.		Article n° 6.100.003.001	Article n° 6.100.003.001	Article n° 6.100.003.001	Article n° 6.100.003.001
Housse protectrice avec poche latérale et fermeture velcro pour accès facile à la poignée cuvette		Article n° 6.100.003.101	Article n° 6.100.003.105	Article n° 6.100.003.110	Article n° 6.100.003.115

¹⁾ Il s'agit de la « valeur d'arrêt » ; les réservoirs contiennent de 7 à 8 litres d'eau env. afin d'éviter le débordement des réservoirs pendant le transport.

²⁾ Modèle disponible : TTK 655 S EH, Article n° 1.120.000.175

■ Équipement de série
□ Équipement en option



Panneau de commande intuitif – protégé par deux tringles métalliques. Le compteur d'heures de fonctionnement est disponible en option comme compteur double pour les heures de fonctionnement et les kilowattheures (ill. à gauche).



Une encapsulation spéciale protège efficacement le système électronique du déshumidificateur contre les dépôts nocifs.



Pour gagner de la place, deux gorges d'encastrement permettent d'empiler solidement des appareils TTK-S de dimensions égales.

