



robuste, géniale, flexible
RA 431 E

RA431 E



Autolaveuses extrêmement robustes pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique:

Puissance	~ 230 V/50 Hz
Puissance moteur brosse	1200 W
Puissance moteur aspiration	750 W
Vacuum	140 mbar
Eau propre / eau sale	35 / 40 l
Largeur de travail	43 cm
Performance théorique	1750 m ² /h
Pression brosse rouleau	34 kg
Vitesse de rotation	180 1/min
Longueur du câble	20 m
Poids	62 kg
Encombrement L/L/H	80/43/73 cm

Appareil livré avec.:

500.862	Rallonge électrique, 20 m SEV
500.863	Rallonge électrique, 20 m VDE
742.059	Brosse PPN 0,6

Suceurs:

432.025	résistant à l'huile et graisse, droit
432.031	standard, concave
432.033	résistant à l'huile et graisse, concave

Accessoires optionnels:

	Set lamelles:
432.551	résistant à l'huile et graisse, concave
432.080LT	standard, concave
430.080	résistant à l'huile et graisse, droit
430.082	standard, droit
681.000	Tuyau de remplissage eau propre, 2m
694.321.5	Pad blanc (5 pcs)
694.322.5	Pad rouge (5 pcs)
694.323.5	Pad bleu (5 pcs)
694.324.5	Pad brun (5 pcs)
694.325.5	Pad noir (5 pcs)
694.327	Pad en microfibres
742.0595K	Brosse 5K
742.070	Plateau d'entraînement
742.073	Brosse béton lavé
742.076	Brosse silicium-carbide



Grande ouverture



Vidange aisée




Régulateur d'eau



Exemple d'un suceur concave



Protection du moteur d'aspiration efficace



Montage simple de la brosse

Suisse

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

www.cleanfix.com